

# 13 42 165

## Odizolovací kleště



- Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM)
- Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břítu pro izolaci kabelů
- Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky
- Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- Všechny bříty dodatečně induktivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
- O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Č. výr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm	3,2
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) Ø mm	2,2
Hodnoty odizolování (průměr) Ø mm	8 - 13
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční mm <sup>2</sup>	1,5 / 2,5
Délka mm	165
Hmotnost netto g	176

Technické změny a omyly vyhrazeny