

# 16 95 01 SB

## KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj



PAT. PEND.



- K rychlému a přesnému odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> až 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), datových kabelů (např. Twisted-Pair) a koaxiálních kabelů
- Inovativní, ergonomický design pistolové rukojeti pro jednoduché nařiznutí, stažení a podélné řezání izolace
- Kuželovité zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístupnost při stísněných prostorových podmínkách
- Nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Jednodušší vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování díky polohovacím můstkům
- S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
- Pohodlné vkládání koaxiálních a datových kabelů díky pomůcce pro otevírání
- Vícesložkový design se zónou z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci a bezpečné uchopení
- Těleso ze stabilního plastu zesíleného skelnými vlákny




Č. výr.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Hodnoty odizolování pro kabely kruhového průřezu (průměr) Ø mm	8 - 13
hodnota odizolování pro vodiče a lanka mm <sup>2</sup>	0,2 - 4,0
hodnota odizolování pro datové kabely	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Hodnoty odizolování pro koaxiální kabely (průměr) Ø mm	4,8 - 7,5
Hodnoty odizolování	Ø 8,0-13,0 mm
Délka mm	135
Hmotnost netto g	74



Odizolování kabelu NYM



Se zakrytým nožem v bočně vyčnívající podložce pro palec pro komfortní podélný řez



Odizolování jednotlivých vodičů



Odizolování datového kabelu



Odizolování koaxiálního kabelu



Odizolování koaxiálního kabelu

Technické změny a omyly vyhrazeny