

# 26 26 200


## Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště)



- Vysoce zatížitelné, elastické precizní hroty
- Půlkulaté dlouhé čelisti
- Plochy čelistí ozubené
- S břity pro středně tvrdý drát Ø 3,2 mm a tvrdý drát Ø 2,2 mm
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



|   |   |
|---|---|
| Č. výr.                                     | 26 26 200   |
| EAN   | 4003773022855                                     |
| Kleště                                      | chromované  |
| Rukojeti                                    | izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE |
| Hlava                                       |   |
| Tvar  | 2   |
| Norma izolací                               | IEC 60900 DIN EN 60900                            |
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm | 3,2   |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) Ø mm     | 2,2   |
| T1 mm                                       | 9,5   |
| W3 mm                                       | 18,0  |
| W4 mm                                       | 3,0   |
| T2 mm                                       | 2,5   |
| L4 mm                                       | 23,0  |
| L3 mm                                       | 73,0  |
| Rozměr, úhel °                              | 40  |
| Jmenovitý rozměr                            | 200 mm  |
| Délka mm                                    | 200   |
| Hmotnost netto g                            | 204   |



Technické změny a omyly vyhrazeny

