

97 33 02

## KNIPEX MultiCrimp® Lisovací kleště s výměnným zásobníkem a 5 lisovacími profily



- Pouze jeden nástroj pro běžné krimpování
- Rychlá a snadná výměna krimpovacích nástavců bez nutnosti dalšího nářadí
- Bezpečná úschova výměnných nástavců v kruhovém zásobníku
- Komfortní, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě.
- Spolehlivé krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích nástavců
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky precizním profilům a nuceným blokováním (možné odblokovat)
- Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji
- Kruhový zásobník: plast, vyztužen optickými vlákny
- Lisovací kleště s kruhovým zásobníkem a s pěti výměnnými nástavci pro neizolované, otevřené konektory (se šířkou konektoru 4,8 + 6,3 mm) o rozměrech 0,5 až 6,0 mm<sup>2</sup>; izolovaná kabelová oka + konektory o rozměrech 0,5 až 6,0 mm<sup>2</sup>; izolované + neizolované koncové dutinky o rozměrech 0,25 až 6,0 mm<sup>2</sup>; izolovaná + neizolovaná kabelová oka rozměrech 10 / 16 a 25 mm<sup>2</sup> a pro neizolované dvojité, potrubní a lisované spojovací články podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267

Krimpovací kleště úsporné z hlediska nároků na místo, nákladů i hmotnosti pro instalační práce a opravy. Nyní elektroinstalatér potřebuje už jen jeden nástroj místo dosavadních pěti.

<b>Č. výr.</b>	97 33 02
<b>EAN</b>	4003773066934
<b>Kleště</b>	brunýrované
<b>Rukojeti</b>	s vícesložkovými návleky
<b>Použití</b>	neizolované otevřené konektory (4,8 + 6,3 mm šířky zástrček)
	izolovaná kabelová oka, konektory + spojovací články
	Dutinky
	Dutinky
	neizolovaná dvojité, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
<b>Kapacita, milimetry čtvereční mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 6,0
	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
	0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup>
	10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup>
	0,5 - 10,0 mm <sup>2</sup>
	6,0 + 10,0 * mm <sup>2</sup>
<b>Počet hnízd</b>	3



Poloha pro výměnu: Vyklopení servisní páčky pro nastavení rovnoběžnosti čelistí



Výměna krimpovacího nástavce: Odaretujte polohu zásobníku, sejměte krimpovací nástavec z kleští.



Sklopte servisní páku a promáčkněte kleště - jsou připraveny pro příští použití



Zásobník na krimpovací nástavce lze nosit na pásku.



Dobře viditelné označení krimpovacích nástavců piktogramy

	3
	5
	4
	3
	2
<b>AWG</b>	20 - 10
	20 - 10
	23 - 10
	7 / 5 / 3
	20 - 7
	20-7
<b>Délka mm</b>	250
<b>Hmotnost netto g</b>	870

Technické změny a omyly vyhrazeny



#### Příslušenství

Č. výr.	EAN	
97 39 05	4003773070078	Lisovací profil pro neizolované, otevřené konektory (šířka konektoru 4,8 + 6,3 mm)
97 39 06	4003773070085	Lisovací profil pro izolovaná kabelová oka, konektory + spojovací články
97 39 08	4003773070092	Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky
97 39 09	4003773077763	Lisovací profil pro izolované + neizolované koncové dutinky
97 39 13	4003773070108	Lisovací profil pro neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
97 39 13 A	4003773077770	Lisovací profil pro neizolovaná dvojitá, potrubní a lisovaná kabelová oka podle DIN 46234 a DIN 46235 a neizolované dvojité, spojovací a lisované články podle DIN 46341 a DIN 46267
97 39 30	4003773070115	Lisovací profil pro neizolované lisovací spojky podle DIN 46267
97 39 90	4003773070061	Výměnný zásobník prázdný